

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml

1.2 Usi rilevanti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati: Manutenzione del legno

Usi non raccomandati: Usi diversi da quelli elencati sopra come "usi identificati".

1.3 Dati del fornitore della scheda di sicurezza

Azienda: CERYLAC
Indirizzo: C/Arroyo Valdecelada 18, Madrid C.P. 28019
Telefono: 640228825
E-mail: ventas@cerylac.es
Sito web: www.cerylac.es

1.4 Telefono di emergenza

112, numero telefonico internazionale di emergenza

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

Non classificato

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

Pittogrammi di pericolo:

Non applicabile

Un avvertimento:

Non applicabile

Indicazioni di pericolo:

Non applicabile

Consigli di prudenza:

Non applicabile

2.3 Altri pericoli

Conformità ai criteri PBT/vPvB

La sostanza non soddisfa i criteri PBT o vPvB.

Altri rischi fisico-chimici

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



3.2 Miscele

Non applicabile.

SEZIONE 4: PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione del primo soccorso

Misure generali:	Allontanare la persona colpita dalla fonte di esposizione. Fornire aria fresca e riposo. Non dare da bere alla vittima se non è cosciente. I sintomi di avvelenamento possono manifestarsi dopo l'esposizione, quindi in caso di dubbio, di esposizione diretta alla sostanza chimica o di malessere persistente rivolgersi a un medico mostrando l'etichetta o la SDS di questo prodotto.
In caso di inalazione:	In caso di sintomi di avvelenamento, allontanare la persona colpita dall'area di esposizione e fornire aria fresca. Consultare un medico se i sintomi peggiorano o persistono.
In caso di contatto con la pelle:	Togliere gli indumenti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia, se necessario, con abbondante acqua fredda e sapone neutro. Consultare un medico se i sintomi peggiorano o persistono.
In caso di contatto con gli occhi:	Sciacquare con acqua per alcuni minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle finché non è difficile farlo. Continuare a risciacquare. In caso di irritazione o offuscamento della vista, consultare un medico.
In caso di ingestione:	L'assorbimento intestinale è molto basso. Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere le protesi dentarie, se possibile. Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. Se il materiale è stato ingerito e la persona esposta è cosciente, somministrare piccole quantità di acqua da bere. Se la persona esposta non sta bene, interrompere la somministrazione di acqua perché il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non dietro specifica indicazione del personale medico. Se si verifica il vomito, tenere la persona testa in giù in modo che il vomito non penetri nei polmoni. Consultare un medico se gli effetti negativi sulla salute persistono o si invertono. In caso di incoscienza, mettere in

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



posizione di recupero e rivolgersi immediatamente a un medico. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Chiamare l'assistenza medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti acuti e ritardati

I sintomi e gli effetti principali sono elencati nelle sezioni 2 e 11.

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche e trattamenti speciali da somministrare immediatamente

Trattare in modo sintomatico.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei:	Utilizzare preferibilmente estintori da estintori a polvere estintori multiuso (ABC ABC), in alternativa, utilizzare estintori a schiuma fisica o ad anidride carbonica (CO ₂), in conformità con le norme sulle installazioni antincendio.
Mezzi di estinzione non idonei:	Non utilizzare direttamente il getto d'acqua.

5.2 Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A seguito della combustione o della decomposizione termica, si generano sottoprodotti di reazione che possono essere altamente tossici e, di conseguenza, possono presentare un elevato rischio per la salute. (SEZIONE 10).

5.3 Raccomandazioni per il personale antincendio

Evacuare l'area: isolare rapidamente l'area evacuando tutte le persone dalle vicinanze dell'incidente. Evitare il contatto diretto del prodotto con fiamme e temperature elevate.

Rimuovere i contenitori dall'area dell'incendio se è sicuro farlo.

Impedire la fuoriuscita dal sito di controllo degli incendi o la diluizione nei corsi d'acqua in entrata, nelle fognature o nella fornitura di acqua potabile.

Evitare di inalare la sostanza o i prodotti della combustione. Tenersi controvento e lontano dalle aree a bassa quota. Non spargere il prodotto versato con acqua ad alta pressione.

Accumulare il prodotto versato per un ulteriore trattamento. Utilizzare agenti estinguenti adatti agli incendi circostanti.

Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.

Utilizzare un nebulizzatore d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale. Se non è possibile spegnere l'incendio, allontanarsi dall'area e lasciare che il fuoco si estingua da solo.

Assicurare un periodo di raffreddamento prolungato per evitare la riaccensione.

I vigili del fuoco devono utilizzare:

Equipaggiamento protettivo adeguato e autorespiratore con maschera a pieno facciale funzionante in modalità a pressione positiva.

Indumenti per i vigili del fuoco (compresi caschi, guanti e stivali protettivi) in conformità con le normative vigenti che forniscono un livello di protezione di base in caso di incidente chimico.

Autorespiratore e attrezzatura completa.

Controindicazioni: I getti d'acqua diretti possono disperdere il prodotto. Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto in fiamme; potrebbero causare schizzi e propagare l'incendio.

Si deve evitare l'uso contemporaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie, poiché l'acqua distrugge la schiuma.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Per il personale non addetto ai servizi di emergenza e per i

Isolare l'area esposta ed evacuare l'area circostante.
Tenere lontano il personale non autorizzato, non necessario o non protetto.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:
21/6/2024
Data di stampa: 21/6/2024
Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



personale di emergenza:

Collocare il materiale rilasciato in contenitori adatti allo smaltimento successivo.
Evitare il contatto diretto con il prodotto versato e l'inhalazione dei vapori.

6.2 precauzioni ambientali

Evitare la dispersione del materiale versato, il contatto con il suolo, l'ambiente acquatico, gli scarichi e le fognature. Informare le autorità competenti se il prodotto ha causato inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, suolo o aria).

6.3 Metodi e materiali di contenimento della bonifica

Fuoriuscita di terra:

Le fuoriuscite devono essere raccolte per evitare di scivolare. Il prodotto versato presenta un rischio di scivolamento sulle superfici dure.

Fuoriuscita di acqua:

Interrompere la perdita se è possibile farlo senza rischi.
Limitare immediatamente la fuoriuscita con bracci galleggianti. Avvisare le altre imbarcazioni.
Rimuovere il prodotto raccogliendo le fuoriuscite dalla superficie.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare condizioni che generano calore durante la manipolazione. Evitare le alte temperature per periodi prolungati.
Eliminare tutte le fonti di accensione (niente fumo, scintille o fiamme nelle immediate vicinanze). Evitare piccole fuoriuscite e perdite per evitare rischi di scivolamento. Non maneggiare, immagazzinare o aprire in prossimità di fiamme libere, fonti di calore o fonti di accensione. Evitare il contatto con gli occhi.
Il contatto con la pelle deve essere ridotto al minimo, in conformità alle pratiche igieniche generali.
Evitare il contatto con il prodotto caldo.
Evitare di inalare il prodotto in qualsiasi stato e i vapori che può generare.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese le possibili incompatibilità

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
Evitare il contatto diretto con la luce solare, quindi proteggere il materiale dalla luce diretta del sole.
Evitare le condizioni che generano calore durante la conservazione. In particolare, evitare le temperature elevate per periodi prolungati.
Classificazione e quantità limite di stoccaggio secondo l'allegato I della direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): Non applicabile.

7.3 Usi finali specifici

Ad eccezione delle indicazioni già specificate, non sono necessarie raccomandazioni particolari per l'uso di questo prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite di esposizione professionale:

Nessun dato disponibile.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



8.1.2 Limiti di esposizione aggiuntivi in condizioni d'uso:

Nessun dato disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure generali di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

Non ci sono requisiti particolari, in quanto una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente a controllare i livelli di esposizione dei lavoratori.

Lavarsi dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare, bere o fumare. Lavare gli indumenti che sono venuti a contatto con il prodotto. Se non sono puliti, gettarli.

Dispositivi di protezione personale:

Protezione delle vie respiratorie:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

Protezione delle mani:

DPI: Guanti non monouso per la protezione da agenti chimici Caratteristiche: Marcatura CE Categoria III. L'elenco dei prodotti chimici deve essere

rivisto

Norme CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

È necessario stabilire un calendario per la sostituzione regolare dei guanti.

Manutenzione: cambiare prima di essere contaminati da agenti contaminanti. L'uso di guanti contaminati può essere più pericoloso del mancato uso, perché il contaminante può accumularsi nel materiale che compone il guanto.

Osservazioni: Devono essere sostituiti ogni volta che si osservano rotture, crepe o deformazioni e quando lo sporco esterno può ridurre la resistenza.

Materiale: PVC (cloruro di polivinile), nitrile... Tempo di penetrazione (min.) : > 480 Spessore del materiale (mm): 0,35



Protezione degli occhi:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

Protezione della pelle:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto:	Liquido
Colore:	Il miele
Odore:	Non disponibile / Non applicabile.

SCHEMA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



Soglia olfattiva:	Non disponibile / Non applicabile.
pH:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di fusione:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non disponibile / Non applicabile.
Flashpoint:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di congelamento:	Non disponibile / Non applicabile.
Tasso di evaporazione:	Non disponibile / Non applicabile.
Limiti inferiori di infiammabilità o esplosione:	Non disponibile / Non applicabile.
Limiti superiori di infiammabilità o esplosività:	Non disponibile / Non applicabile.
Pressione di vapore:	Non disponibile / Non applicabile.
Pressione di vapore relativa:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità di vapore:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità relativa:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità:	Non disponibile / Non applicabile.
Solubilità:	Non disponibile / Non applicabile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	Non disponibile / Non applicabile.
Temperatura di autoaccensione:	Non disponibile / Non applicabile.
Temperatura di decomposizione:	Non disponibile / Non applicabile.
Viscosità dinamica:	Non disponibile / Non applicabile.
Viscosità cinematica:	Non disponibile / Non applicabile.
Proprietà esplosive:	Non disponibile / Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

Non disponibile / Non applicabile.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non sono noti rischi di dereattività.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di conservazione e utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile

SCHEMA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



10.5 Materiali incompatibili

Materiali ossidanti e solventi clorurati.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica del prodotto porta alla formazione di ossidi di carbonio come il monossido di carbonio (ossido di carbonio) o il biossido di carbonio (anidride carbonica), ossidi di azoto, fuliggine, aldeidi, chetoni, acidi grassi volatili, prodotti di combustione incompleta, idrocarburi sconosciuti e altri gas tossici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità	acuta Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione o irritazione della pelle	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Gravi danni agli occhi o irritazione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità delle cellule germinali	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo di aspirazione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità a terra

SCHEMA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione BPT e vPvBvB

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri per essere designate PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna informazione aggiuntiva.

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Tipo di rifiuti:

Codice: Non è possibile assegnare un codice specifico.

Gestione dei rifiuti:

Consultare il gestore autorizzato per le operazioni di recupero e smaltimento in conformità all'Allegato 1 e all'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, Legge 22/2011). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), se l'imballaggio è stato a contatto diretto con il prodotto, sarà gestito come il prodotto stesso, altrimenti sarà gestito come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Vedere la sezione 6.2.

Disposizioni legislative relative alla gestione dei rifiuti:

L'allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) elenca le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla gestione dei rifiuti:

Normativa UE: Direttiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014 Normativa nazionale: Legge 22/2011.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO ADR/RID-

ADN/ADNR-IMGD-IATA/ICAO: non regolamentato

14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile.

14.2. Designazione di trasporto delle Nazioni Unite

Non applicabile.

14.3. Classi di pericolo per il trasporto

Non applicabile.

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile.

14.5. Pericoli ambientali

No

14.6. Precauzioni particolari per gli utenti

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo di rinfuse secondo gli strumenti IMO

Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Regolamenti e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza o la miscela

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successive modifiche.
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e successive modifiche.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Articolo 59. Elenco dei candidati: Non presente o non presente nelle quantità regolamentate.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione, e successive modifiche: Non presente o non presente nelle quantità regolamentate.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso: non presenti o non presenti nelle quantità regolamentate.
- DIRETTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativa all'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei prodotti alimentari. controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE: sezione 7.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Testi legislativi e frasi di cui alle sezioni 2 e 3

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

EUH211: Attenzione! Durante la spruzzatura si possono formare gocce respirabili pericolose. Non respirare gli spruzzi. EUH212: Attenzione! Durante l'uso si possono formare polveri respirabili pericolose. Non respirare la polvere. EUH210: Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

16.2 Abbreviazioni e acronimi

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada.

RID: Regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia. IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo.

ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society).

CLP: Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Regolamento (CE) n. 1272/2008) PBT: Persistente, bioaccumulabile, tossico.

vPvB: molto persistente, molto bioaccumulabile.

ELV-EC: Valore limite ambientale di esposizione a breve termine (15 minuti). ELV-ED: Valore limite ambientale. Esposizione giornaliera (8 ore)

DNEL: Livello derivato di non effetto.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

LC50: Concentrazione letale media.

EC50: Concentrazione media efficace.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 500 ml



16.3 Principali fonti biografiche

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>

<http://echa.europa.eu>

<http://euophrac.eu>

<http://euophrac.eu>

<http://echemportal.org>

<http://toxnet.nlm>

<http://inchem.org>

<http://epa.gov>

<http://epa.gov>

<http://insh.es>

16.4 Raccomandazioni per la formazione dei lavoratori

Il personale addetto alla manutenzione e alla produzione degli impianti ha ricevuto informazioni e formazione sulle istruzioni di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

16.5 Esonero di responsabilità

Le informazioni fornite in questa SDS sono corrette alla data di pubblicazione. Le informazioni fornite sono concepite come una guida per la manipolazione, l'uso, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e lo scarico e non sono intese come garanzia o specifica della qualità del prodotto. Le informazioni si riferiscono solo al prodotto specificato e potrebbero non essere valide per tale prodotto utilizzato in combinazione con altri materiali o con qualsiasi altro processo, a meno che non sia indicato diversamente nel testo.

SCHEMA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati: Manutenzione del legno

Usi non raccomandati: Usi diversi da quelli elencati sopra come "usi identificati".

1.3 Dati del fornitore dell'archivio dei dati di sicurezza

Azienda: CERYLAC
Indirizzo: C/Arroyo Valdecelada 18, Madrid C.P. 28019
Telefono: 640228825
E-mail: ventas@cerylac.es
Sito web: www.cerylac.es

1.4 Telefono di emergenza

112, numero telefonico internazionale di emergenza

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

Non classificato

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP].

Pittogrammi di pericolo:

Non applicabile

Un avvertimento:

Non applicabile

Indicazioni di pericolo:

Non applicabile

Consigli di prudenza:

Non applicabile

2.3 Altri pericoli

Conformità ai criteri di BtP/vPvB

La sostanza non soddisfa i criteri PBT o vPvB.

Altri rischi fisico-chimici

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile.

SCHEDA DI SICUREZZA

In conformità al REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



3.2 Miscele

Non applicabile.

SEZIONE 4: PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione del primo soccorso

Misure generali:	Allontanare la persona colpita dalla fonte di esposizione. Fornire aria fresca e riposo. Non dare da bere alla vittima se non è cosciente. I sintomi di avvelenamento possono manifestarsi dopo l'esposizione, quindi in caso di dubbio, di esposizione diretta alla sostanza chimica o di malessere persistente rivolgersi a un medico mostrando l'etichetta o la SDS di questo prodotto.
In caso di inalazione:	In caso di sintomi di avvelenamento, allontanare la persona colpita dall'area di esposizione e fornire aria fresca. Consultare un medico se i sintomi peggiorano o persistono.
In caso di contatto con la pelle:	Togliere gli indumenti e le scarpe contaminate, sciacquare la pelle o fare la doccia, se necessario, con abbondante acqua fredda e sapone neutro. Consultare un medico se i sintomi peggiorano o persistono.
In caso di contatto con gli occhi:	Sciacquare con acqua per alcuni minuti. Se si indossano lenti a contatto, rimuoverle finché non è difficile farlo. Continuare a risciacquare. In caso di irritazione o offuscamento della vista, consultare un medico.
In caso di ingestione:	L'assorbimento intestinale è molto basso. Sciacquare la bocca con acqua. Rimuovere le protesi dentarie, se possibile. Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione comoda per la respirazione. Se il materiale è stato ingerito e la persona esposta è cosciente, somministrare piccole quantità di acqua da bere. Interrompere la somministrazione di acqua se la persona esposta non sta bene, perché il vomito può essere pericoloso. Non indurre il vomito se non è necessario. su espressa indicazione del personale medico. In caso di vomito, conservare il testa in giù in modo che il vomito non penetri nei polmoni. Consultare un medico se gli effetti negativi sulla salute persistono o si invertono. In caso di incoscienza, mettere in

SCHEDA DI SICUREZZA

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



posizione di recupero e rivolgersi immediatamente a un medico. Assicurare una buona circolazione dell'aria. Chiamare l'assistenza medica.

4.2 Sintomi principali ed effetti acuti e ritardati

I principali sintomi ed effetti sono elencati nelle sezioni 2 e 11.

4.3 Indicazione di eventuali cure mediche e trattamenti speciali da somministrare immediatamente

Trattare in modo sintomatico.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: Utilizzare preferibilmente estintori da estintori a polvere estintori multiuso (ABC ABC), in alternativa, utilizzare estintori a schiuma fisica o ad anidride carbonica (CO₂), da secondo il regolamento sugli impianti di protezione antincendio.

Mezzi di estinzione non idonei: non utilizzare il getto d'acqua diretto.

5.2 Pericoli specifici derivanti dalla sostanza o dalla miscela

A seguito della combustione o della decomposizione termica, si generano sottoprodotti di reazione che possono essere altamente tossici e, di conseguenza, possono presentare un elevato rischio per la salute. (SEZIONE 10).

5.3 Raccomandazioni per il personale antincendio

Evacuare l'area: isolare rapidamente l'area evacuando tutte le persone dalle vicinanze dell'incidente. Evitare il contatto diretto con le fiamme e le alte temperature.

Rimuovere i contenitori dall'area dell'incendio se è sicuro farlo.

Evitare perdite/versamenti dal sito di controllo degli incendi o la diluizione nei corsi d'acqua in entrata, nelle fognature o nella fornitura di acqua potabile.

Evitare di inalare la sostanza o i prodotti della combustione. Tenersi controvento e lontano dalle aree a bassa quota. Non spargere il prodotto versato con acqua ad alta pressione.

Accumulare il prodotto versato per un ulteriore trattamento. Utilizzare agenti estinguenti adatti agli incendi circostanti.

Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.

Utilizzare un n e b u l i z z a t o r e d'acqua per raffreddare le superfici esposte al fuoco e per proteggere il personale. Se non è possibile spegnere l'incendio, allontanarsi dall'area e lasciare che il fuoco si estingua da solo.

Assicurare un periodo di raffreddamento prolungato per evitare la riaccensione.

I vigili del fuoco devono utilizzare:

Equipaggiamento protettivo adeguato e autorespiratore con maschera a pieno facciale funzionante in modalità a pressione positiva.

Indumenti per i vigili del fuoco (compresi caschi, guanti e stivali protettivi) in conformità alle normative vigenti, che forniscono un livello di protezione di base in caso di incidente chimico.

Autorespiratore e attrezzatura completa.

Controindicazioni: I getti d'acqua diretti possono disperdere il prodotto. Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto in fiamme; potrebbero causare schizzi e propagare l'incendio.

Si deve evitare l'uso contemporaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie, poiché l'acqua distrugge la schiuma.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Per il personale non addetto ai servizi di emergenza e per i Isolare l'area esposta ed evacuare l'area circostante.
Tenere lontano il personale non autorizzato, non necessario o non protetto.

SCHEDA DI SICUREZZA

In conformità al REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



personale di emergenza:

Collocare il materiale rilasciato in contenitori adatti allo smaltimento successivo.

Evitare il contatto diretto con il prodotto versato e l'inalazione dei vapori.

5.2 precauzioni ambientali

Evitare la dispersione del materiale versato, il contatto con il suolo, l'ambiente acquatico, gli scarichi e le fognature. In formare le autorità competenti se il prodotto ha causato inquinamento ambientale (fogne, corsi d'acqua, suolo o aria).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Fuoriuscita di terra:

Le fuoriuscite devono essere raccolte per evitare di scivolare. Il prodotto versato presenta un rischio di scivolamento sulle superfici dure.

Fuoriuscita di acqua:

Interrompere la perdita se è sicuro farlo.

Limitare immediatamente la fuoriuscita con bracci galleggianti. Avvisare le altre imbarcazioni.

Rimuovere il prodotto raccogliendo le fuoriuscite dalla superficie.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare condizioni che generano calore durante la manipolazione. Evitare le temperature elevate per periodi prolungati.

Eliminare tutte le fonti di accensione (niente fumo, scintille o fiamme nelle immediate vicinanze). Evitare piccole fuoriuscite e perdite per evitare rischi di scivolamento. Non maneggiare, immagazzinare o aprire in prossimità di fiamme libere, fonti di calore o fonti di accensione. Evitare il contatto con gli occhi.

Il contatto con la pelle deve essere ridotto al minimo, in conformità alle pratiche igieniche generali.

Evitare il contatto con il prodotto caldo.

Evitare di inalare il prodotto in qualsiasi stato e i vapori che può generare.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese le possibili incompatibilità

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato.

Evitare il contatto diretto con la luce solare, quindi proteggere il materiale dalla luce diretta del sole.

Evitare le condizioni che generano calore durante la conservazione. In particolare, evitare le temperature elevate per periodi prolungati.

Classificazione e quantità limite di stoccaggio secondo l'allegato I della direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): Non applicabile.

7.3 Usi finali specifici

Salvo quanto già specificato, non sono necessarie raccomandazioni particolari per l'uso di questo prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite di esposizione professionale:

Nessun dato disponibile.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



8.1.2 Limiti di esposizione aggiuntivi in condizioni d'uso:

Nessun dato disponibile.

8.2 Controlli dell'esposizione

Misure generali di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

Non ci sono requisiti particolari, in quanto una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente a controllare i livelli di esposizione dei lavoratori.

Lavarsi dopo aver maneggiato il prodotto e prima di mangiare, bere o fumare. Lavare gli indumenti che sono venuti a contatto con il prodotto. Se non sono puliti, gettarli.

Dispositivi di protezione personale:

Protezione delle vie respiratorie:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

Protezione delle mani:

DPI: Guanti non monouso per la protezione da sostanze chimiche Caratteristiche: Marcatura CE Categoria III. L'elenco dei prodotti chimici deve essere

rivisto

contro cui è stato lanciato il guanto di sfida.
Norme CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420

È necessario stabilire un calendario per la sostituzione regolare dei guanti, in modo da garantirne la manutenzione: cambiarli prima che siano impregnati di agenti contaminanti. L'uso di guanti contaminati può essere più pericoloso del non utilizzo, perché l'inquinante può accumularsi nell'ambiente. materiale che compone il guanto.

Osservazioni: Devono essere sostituiti ogni volta che si osservano rotture, crepe o deformazioni e quando l'aspetto esterno può ridurre la resistenza.

Materiale: PVC (cloruro di polivinile), nitrile... Tempo di penetrazione (min.) : > 480 Spessore del materiale (mm): 0,35



Protezione degli occhi:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

Protezione della pelle:

In condizioni normali di utilizzo non sono necessarie misure particolari.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto: Liquido
Colore: Il miele
Odore: Non disponibile / Non applicabile.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



Soglia olfattiva:	Non disponibile / Non applicabile.
pH:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di defusione:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non disponibile / Non applicabile.
Flashpoint:	Non disponibile / Non applicabile.
Punto di congelamento:	Non disponibile / Non applicabile.
Tasso di evaporazione:	Non disponibile / Non applicabile.
Limiti inferiori di infiammabilità o esplosione:	Non disponibile / Non applicabile.
Limiti superiori di infiammabilità o esplosione:	Non disponibile / Non applicabile.
Pressione di vapore:	Non disponibile / Non applicabile.
Pressione di vapore relativa:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità di vapore:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità relativa:	Non disponibile / Non applicabile.
Densità:	Non disponibile / Non applicabile.
Solubilità:	Non disponibile / Non applicabile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	Non disponibile / Non applicabile.
Temperatura di autoaccensione:	Non disponibile / Non applicabile.
Temperatura di decomposizione:	Non disponibile / Non applicabile.
Viscosità dinamica:	Non disponibile / Non applicabile.
Viscosità cinematica:	Non disponibile / Non applicabile.
Proprietà esplosive:	Non disponibile / Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

Non disponibile / Non applicabile.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non sono noti rischi di dereattività.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni di conservazione e utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non sono note reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare

Nessun dato disponibile

SCHEMA DI SICUREZZA

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



10.5 Materiali incompatibili

Materiali ossidanti e solventi clorurati.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica del prodotto porta alla formazione di ossidi di carbonio come il monossido di carbonio (ossido di carbonio) o il biossido di carbonio (anidride carbonica), ossidi di azoto, fuliggine, aldeidi, chetoni, acidi grassi volatili, prodotti di combustione incompleta, idrocarburi sconosciuti e altri gas tossici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità	acuta Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrosione o irritazione della pelle	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Gravi danni agli occhi:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità delle cellule germinali	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:	Alla luce dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo di aspirazione:	Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Nessun dato disponibile

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità a terra

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione BPT e vPvBvB

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri per essere designate PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna informazione aggiuntiva.

12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Tipo di rifiuti:

Codice: Non è possibile assegnare un codice specifico.

Gestione dei rifiuti:

Consultare il gestore autorizzato per le operazioni di recupero e smaltimento in conformità all'Allegato 1 e all'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, Legge 22/2011). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), se l'imballaggio è stato a contatto diretto con il prodotto, sarà gestito come il prodotto stesso, altrimenti sarà gestito come rifiuto non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Vedere la sezione 6.2.

Disposizioni legislative relative alla gestione dei rifiuti:

Secondo l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono elencate le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla gestione dei rifiuti:

Normativa UE: Direttiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014 Normativa nazionale: Legge 22/2011.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO ADR/RID-

ADN/ADNR-IMGD-IATA/ICAO: non regolamentato

14.1. Numero ONU o numero ID

Non applicabile.

14.2. Designazione di trasporto delle Nazioni Unite

Non applicabile.

14.3. Classi di pericolo per il trasporto

Non applicabile.

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile.

14.5. Pericoli per l'ambiente

No

14.6. Precauzioni speciali per gli utenti

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



Non applicabile.

14.7. Trasporto marittimo di rinfuse secondo gli strumenti IMO

Non applicabile.

SEZIONE 15: INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Regolamenti e legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente specifici per la sostanza o la miscela

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successive modifiche.
- Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e successive modifiche.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Articolo 59. Elenco dei candidati: Non presente o non presente nelle quantità regolamentate.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione, e successive modifiche: Non presente o non presente nelle quantità regolamentate.
 - Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso: non presenti o non presenti nelle quantità regolamentate.
- DIRETTIVA 2012/18/UE (SEVESO III) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 relativa all'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei prodotti alimentari. controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e che modifica e successivamente abroga la direttiva 96/82/CE: sezione 7.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Il fornitore non ha effettuato alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Testi legislativi e frasi di cui alle sezioni 2 e 3

Regolamento n. 1272/2008 (CLP):

EUH211: Attenzione! Durante la spruzzatura si possono formare gocce respirabili pericolose. Non respirare gli spruzzi. EUH212: Attenzione! Durante l'uso si possono formare polveri respirabili pericolose. Non respirare la polvere. EUH210: Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

16.2 Abbreviazioni e acronimi

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto di merci pericolose su strada.

RID: Regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose per ferrovia. IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo.

ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society).

CLP: Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (Regolamento (CE) n. 1272/2008) PBT: Persistente, bioaccumulabile, tossico.

vPvB: molto persistente, molto bioaccumulabile.

ELV-EC: Valore limite ambientale - esposizione a breve termine (15 minuti). ELV-ED: Valore limite ambientale. Esposizione giornaliera (8 ore)

DNEL: Livello derivato senza effetto.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.

LC50: Concentrazione letale media.

EC50: Concentrazione media efficace.

SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data di emissione:

21/6/2024

Data di stampa: 21/6/2024

Versione:3

CERYLAC Olio di legno Tung puro - 1 L



16.3 Principali fonti biografiche

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>

<http://echa.europa.eu>

<http://euophrac.eu>

<http://euophrac.eu>

<http://echemportal.org>

<http://toxnet.nlm>

<http://inchem.org>

<http://epa.gov>

<http://epa.gov>

<http://insh.es>

16.4 Raccomandazioni per la formazione dei lavoratori

Il personale addetto alla manutenzione e alla produzione degli impianti ha ricevuto informazioni e formazione sulle istruzioni di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

16,5 Esonero di responsabilità

Le informazioni fornite in questa SDS sono corrette alla data di pubblicazione. Le informazioni fornite sono concepite come una guida per la manipolazione, l'uso, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento e lo scarico e non sono intese come garanzia o specifica della qualità del prodotto. Le informazioni si riferiscono solo al prodotto specificato e potrebbero non essere valide per tale prodotto utilizzato in combinazione con altri materiali o con qualsiasi altro processo, a meno che non sia indicato diversamente nel testo.